

HEMPEL FOSTIL G 99P01

Descrição: HEMPEL FOSTIL G 99P01 é um removedor de oxidação baseado em solução aquosa

de ácido fosfórico.

Uso recomendado: Removedor de oxidação ligeira do aço, com efeito passivante e promotor de aderência

de tintas.

CONSTANTES FÍSICAS

Cores / N^{os} de Cor: Incolor / 00000 Ponto de inflamação: Não inflamável Massa volúmica: 1,2 kg/litro

Tempo de armazenagem: Consultar Notas Explicativas

Nota: Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas

pelo grupo HEMPEL. Poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico, casos em que tal será assinalado, estando os desvios padrão sempre dentro do estipulado pela norma ISO 3534-1. Para maior detalhe consulte nas NOTAS EXPLICATIVAS do Livro Técnico HEMPEL.

PORMENORES DE APLICAÇÃO

Método de aplicação: Aplicar o produto com trincha sobre toda a área afectada. Deixar actuar durante cerca

de 5-10 minutos. Lavar com água abundante e secar, de preferência com ar

comprimido seco e isento de óleo.

Diluente (vol. max.): Água. Não é, em princípio necessário diluir.

Limpeza de ferramentas: Água

PREPARAÇÃO DE

SUPERFÍCIE: Caso seja necessário, escovagem com escova rija de modo a remover áreas com

esfoliações. Desengordurar a superfície com detergente adequado. Lavar e secar.

DEMÃO SEGUINTE: Sistemas HEMPALIN ou de acordo com a especificação.

OBSERVAÇÕES HEMPEL FOSTIL G 99P01 pode também ser utilizado em banho onde devem ser

imersas as peças a tratar. O material de construção da tina de mergulho deve ser

resistente à acção do ácido fosfórico.

Segurança: Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações

dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança. Não ingerir, e evitar a inalação de vapores de solventes e de outros componentes da tinta, bem como o contacto com a pele e os olhos. Devem sempre ser tomadas precauções contra o risco de incêndio ou explosão, bem como com a protecção do ambiente. Aplicar, unicamente em locais

bem ventilados.

Nota: HEMPEL FOSTIL G 99P01 destina-se unicamente a uso profissional.

HEMPEL (Portugal) Lda. - 99P0100000

Esta informação técnica anula as previamente emitidas. Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das informações técnicas de produtos.

Os dados, especificações, directivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. A forma de entrega dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, salvo se diferentemente acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, excepto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos directos ou indirectos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.



Edição: Março 2004 Página 1 de 1 Informação Técnica